

LEVERANSOMFATTNING – Projekt 2018053, Morgongåva

2018-02-27

Allt material nedan ingår i byggsats. Vissa avvikelser kan förekomma.
Överstruket material ingår ej.

TAK

Ytbehandlade 2-kup betongpannor i kulör svart, rött, tegelröd alt ljusgrå.
Undertak av 20 mm råspont, underlagstäckning, strö- och bärläkt.
Prefabricerade takstolar.
Isolering 500 mm sprutad lösull på vindsbjälklag.
Åldersbeständig diffusionsspärr samt skarvtejp.
Glespanel 28 mm i tak som underlättar el- och rördragningar samt för att undvika håltagningar i diffusionsspärren.
Innertak av 13 mm gipsskiva, i alla rum.
Hängrännor och stuprör och vindskiveplåt av plastbelagd plåt i kulör vit, svart eller aluzink.
Ventilationshuv och taksteg för imkanal.
Avluftningspanna för avloppsventilation.

YTTERVÄGG

Ytterpanel grundmålad. Liggande enkelfaspanel 22x145.
Utvändiga smygar, foder och knutbrädor.
Utvändig spikläkt 28 mm.
Regelstomme 45x220.
Mineralullisolering 260 mm (120+95+45 mm treskiktisolering).
Åldersbeständig diffusionsspärr samt skarvtejp.
Installationszon 45 mm (förenklar el- och rördragning samt för att undvika håltagningar i diffusionsspärren).
Dreisolering runt alla fönster och dörrar.
Invändig väggbeklädnad OSB-skiva 11 mm och 13 mm gipsskiva.
I rum med bad eller dusch ersätts gipsskiva med godkänd våtrumsskiva.

INNERVÄGG

Väggreglar av massivt trä 45x70 mm cc 600 mm.
Bärande innerväggar 45x95/145.
Samtliga innerväggar är ljudisolerade med 45 mm mineralullskiva.
Invändig väggbeklädnad OSB-skiva och 13 mm gipsskiva på bägge sidor.
I rum med bad eller dusch ersätts gipsskiva med godkänd våtrumsskiva.

DÖRRAR OCH FÖNSTER

Vitmålade 3-glasfönster i trä aluminiumbeklädd utsida med spaltventiler.
Vitmålad ytterdörr, tät alt glasad med trycken och säkerhetslås. Fönsterdörr levereras låsbar.
Lika låsning i samtliga dörrar.
~~Vitmålade innerdörrar, karm med gummilist i anpassade karmdjup alt. salning. Trycken och nyckelskyltar.~~