

MARK

Uppfart	Grovplanerad
Tomt	Grovplanerad
Uteplats	Ingår ej
Sophantering	Sopkärl, placering vid infart

BYGGNAD

Grund	Isolerad betongplatta på mark med vattenburen golvvärme
Ytterväggar	Energiregelsystem för optimal isolering och täthet. Liggande fasadpanel
Yttertak	Ytbelagd svart takpanna i betong
Isolering	Högvärdig stenullsisolering
Utvändig målning	Grundmålrat. Slutmålning finns som tillval
Fönster och fönsterdörrar	Original Alu Objekt - aluminiumbeklädda i svart kulör med vit insida i trä. Fönsterspröjs enl. ritning
Takavvattning	Förzinkad stålplåt med ytbeläggning i vitt
Entrédörr	Glasad ytterdörr - svart
Lås	Assa 2002 i entré samt inv. cylinder i system till fönsterdörr

INSTALLATIONER

Värmepump	Frånluftsvärmepump NIBE 735S
Golvvärme	Rumstyrning på entrévåning via termostat
Ventilation	Mekanisk tilluft via värmepump samt via spaltventiler i fönster alt. freshventil
Elcentral	Med automatsäkringar, jordfelsbrytare och energimätare
Datanätverk	Centralenhet samt datauttag