

118949

27. TEKNISK §231 BESKRIVNING

GODKÄND ENL. PROT. S 231

13 MAJ 1954

UMEÅ STADS BYGGNADSNÄMND

Byggnadens art:

Enfamiljshus i 1¹/₂-plan

Sökande: Sven Albin Larsson

Adress: Hagmarksvägen 38

Umeå

Tel.

BETYGAR
Byggnadsplats

Län: Västerbotten

Kommun: Umeå Stad

Kvarter: Musseronen

tomt nr 4

Stadsägo-nr (el. annan gällande fastighetsbeteckning)

GRUND

Markförhållanden	Jordlagrens beskaff. (ungef. djup)	Tjänsteanteckn.
	Stenbunden pinnmo	
Grundläggningssätt	Betongpel. el. murar till berg, utbredda plattor, betongpål. etc. Grundplattor av Btg III K 75 + 3 Ø 12 längsgående	
Yttre grundmurar	Betong: dimens., cementhalt. Betonghålstén: dimens. 25 cm betonghålstén med 9 hålradér Värmeisol. Vattenisol. Tätning av fogar + slämnung med rent cementbruk + 1 kall och 1 varm asfaltstrykning Sockel: material, ytbehandl. Cementputs med rent cementbruk i blandning 1:2 ¹ / ₂ Dränering: material dimens. o. placering 2 strängar 3" dräneringsrör i lutn. 1:200 och 20 cm undförd. källargolv	
Inre grundmurar	Betong: dimens., cementhalt. Betonghålstén: dimens., antal hålradér. 20 cm betonghålstén + slämnung	

VÄGGAR

Ytterväggar i allmänhet	Material, delarnas dimens. o. placering utifrån räknat samt fasadbehandling.	
	30 cm Ytong v.v. 0,5 + puts å båda sidor	
	Utv.: riven Terrasitputs	
under fönster	Samma som ytterväggar i allmänhet	
Innerväggar bärande	Material, delarnas dimens. o. placering. 20 cm Ytong v.v. 0,5 + puts å båda sidor	
lägenhets-skiljande		
mot ouppvämt utrymme	20 cm Ytong v.v. 0,5 + puts	
trappomslutande		
övriga	7 cm Ytong v.v. 0,65 + puts å båda sidor	
Brandmurar	Material, dimens.	

BJÄLKLAG

Källarbjälklag	Konstr.-sätt, värmeisol., takbehandl. Betongplatta, armerad enl. gällande bestämmelser 10 cm kutterspån	
Mellanbjälklag	Konstr.-sätt, ljudisol. Betongplatta, armerad enl. gällande bestämmelser + fyllning	
Vindsbjälklag	Konstr.-sätt, värmeisol.	
Bjälklag under badrum	Konstr.-sätt, ljud- o. vattenisol. Arm. betongplatta enl. ovan + 2 lag asfaltfilt + 3 asfaltstryckningar + plattor i cementbruk. 8-10 cm sågspånsbtg.	
Altanbjälklag	Konstr.-sätt, värme- o. vattenisol.	
Balkonger	Konstr.-sätt, vattenisol.	
Trappor	Konstr.-sätt Utv. av betong. Inv. av trä	

TAK

Yttertak i allmänhet	Konstr.-sätt, (dimens., delning), takpanel, belägg. S.k. svensk takstol dim. enl. gällande bestämmelser + 3/4" sp. panel + underlagspapp + läktning + tegel	
över inredd vindsvåning	Material, delarnas dimens. o. placering utifrån räknat Snedtak enl. ovan; från takfot till hanbj.lag + 1" luftrum + 1/2" träfiberskiva + 10-12 1/2 cm kutterspån + papp + 3/4" sp. panel + 1/8" hård träfiberskiva. Hanbj.lag 25 cm kutterspån + papp + 3/4" sp. panel + 1/8" hård träfiberskiva.	

DIVERSE

Ventilation och uppvärmning	Ventilationssystem: självdrag, mek. vent. etc. Självdrag			
	Uppvärmningssystem Centralvärmeanläggning			
		Material	Tjocklek	
			omslutn. väggar	skiljeväggar
	Evak. kanaler	asbestcement	0,6 cm	
	Imkanaler	tegel	1/2-sten	
	Rökrör	"	"	
	Pannskorsten: ytbehandl. ovan tak Fasadtegel: avtäckning med cementbruk i bland. 1:2 1/2 samt papp mellan tegel och btg, underbeslag av plåt.			
Övriga uppgifter				

Ansv. arbetsledare: _____
 Arkitekt: AB Ytonghus
 Byggnadskonstruktör: AB Ytonghus
 Värme- o. vent.-konstruktör: AB Ytonghus

Utskriven av AB Ytonghus distriksombud den 5/5 1954

Utterströms Kgl. Bygge KB

Umeå den 5/5 1954

S. Karstén

Skrådens egenhändig namnteckning eller firmastämpel jämte egenhändig namnteckning av den eller de personer som äga teckna firmen.

JAE 04 C 120

Där ci onool agguess de
hats-pica lita

241312

2'10"

1st 5/12

med upstöt på st
st b

2'10"

1st 5/12

2'10"

Formningsjörn av 30x3x700
mm golv bordsjörn - stål
med 5° släppvinkel

ADS
OHET UMEA
Lövavdelningen

Taklutning 43°

ATTN.

Alla virke skall upprätta fördringarna för takdriftkorsvirke 10°

Fästbord med rel-lad krädsplåt

spit isogen från baksidan

spit isogen från framsidan

SNÖ: 100-150 kg/m²

Tillhör byggnadsnämndens i Umeå

444 49 / 1003

belagd

MR ALBIN LARSSON
UMEA

AV 2543

DATE	27.8.54	SCALE	1:20	UNIT	mm	ATTN. NO.	54-146
YTONG-hus						32/33	
Lagerförråd 6, STOCKHOLM, tel. 270543							

Rev. d. 25.6.55

256 1926 6-90-103 4/37

1-1-52
12-1-52
20-1-52

[illegible]

021 9 H20 2 1035741

KNADS
LIMEA
Lorenderingen

Tillhör byggnadsfämndens i Umeå prästb.

AS 4-49 / 1995

Respectfully,
 Bengt Erikson

719

Telephones, transpors, and mail system